

PORTE VITREE COUPE-FEU
EI 30 • EI 60 • EI 90



➔ **Applications :**

- Parkings
- Gares, aéroports
- Centre commerciaux
- Bureaux

➔ **Avantages :**

- Grandes dimensions
- Transparence
- Pérennité
- Equipements DAS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par parecloses
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée
- Sens de feu indifférent
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- PV DAS
- Joints de vitrages EPDM
- Vitrages simples ou isolants
- Marquage

Les ouvrages vitrés EI (coupe-feu) et EW / E (pare-flammes) MAF ATLANTIQUE sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004.

DIMENSIONS PASSAGE LIBRE (exprimées en mm).

EI 30 :

- 1 vantail :
 - ✓ Mini : 620 x 1950 ht
 - ✓ Maxi : 1426 x 2990 ht
- 2 vantaux:
 - ✓ Mini : 1100 x 1950 ht
 - ✓ Maxi : 2530 x 2990 ht

EI 90 :

- 1 vantail :
 - ✓ Mini : 714 x 2000 ht
 - ✓ Maxi : 1300 x 2650 ht
- 2 vantaux:
 - ✓ Mini : 1200 x 2000 ht
 - ✓ Maxi : 2800 x 2950 ht

EI 60 :

- 1 vantail :
 - ✓ Mini : 695 x 1875 ht
 - ✓ Maxi : 1600 x 2875 ht
- 2 vantaux:
 - ✓ Mini : 1098 x 1875 ht
 - ✓ Maxi : 2525 x 2875 ht

OPTIONS

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Double pareclosage
- Pareclosés décoratives
- Panneau plein
- Ouvre-porte automatique
- Serrure multipoints
- DAS mode 1 ou mode 2
- Contrôle d'accès (serrure électrique, gâche,...)
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Double vitrage
- Bâtons de maréchal

DETAILS DE PRINCIPE

CONFIGURATIONS POSSIBLES

